

Sponningmaten balkon- en achterdeuren voorraad (strakke maten in mm)

HOOGTE Stamp 201,5 cm		BWH	63	68	73	78	83	88	93	98	103
GBW 627	270 mm					536 x 1641	586 x 1641	636 x 1641	686 x 1641		
GBW 640	400 mm					536 x 1511	586 x 1511	636 x 1511	686 x 1511		
GBW 666	660 mm					536 x 1251	586 x 1251	636 x 1251	686 x 1251		
GBW 679	790 mm					536 x 1121	586 x 1121	636 x 1121	686 x 1121		
GBW 692	920 mm					536 x 991	586 x 991	636 x 991	686 x 991		
A 627	270 mm			486 x 1641		536 x 1641	586 x 1641	636 x 1641	686 x 1641		
A 640	400 mm			486 x 1511		536 x 1511	586 x 1511	636 x 1511	686 x 1511		
A 666	660 mm					536 x 1251	586 x 1251	636 x 1251	686 x 1251		
A 679	790 mm					536 x 1121	586 x 1121	636 x 1121	686 x 1121		
A 692	920 mm					536 x 991	586 x 991	636 x 991	686 x 991		
GBW 44	442 mm	430 x 1493	480 x 1493	530 x 1493	580 x 1493	630 x 1493	680 x 1493	730 x 1493			
GBW 66	658 mm	430 x 1277	480 x 1277	530 x 1277	580 x 1277	630 x 1277	680 x 1277	730 x 1277	780 x 1277	830 x 1277	
GBW 88	874 mm					530 x 1061	580 x 1061	630 x 1061	680 x 1061	730 x 1061	780 x 1061
A 33	334 mm	430 x 1601	480 x 1601	530 x 1601	580 x 1601	630 x 1601	680 x 1601	730 x 1601			
A 44	442 mm	430 x 1493	480 x 1493	530 x 1493	580 x 1493	630 x 1493	680 x 1493	730 x 1493			
A 66	658 mm	430 x 1277	480 x 1277	530 x 1277	580 x 1277	630 x 1277	680 x 1277	730 x 1277			
A 88	874 mm					530 x 1061	580 x 1061	630 x 1061	680 x 1061	730 x 1061	
M 44	442 mm					530 x 1493	580 x 1493	630 x 1493	680 x 1493	730 x 1493	
M 66	658 mm					530 x 1277	580 x 1277	630 x 1277	680 x 1277	730 x 1277	
M 88	874 mm					530 x 1061	580 x 1061	630 x 1061	680 x 1061	730 x 1061	

HOOGTE Stamp 211,5 cm		BWH	63	68	73	78	83	88	93	98	103
GBW 627	270 mm					536 x 1741	586 x 1741	636 x 1741	686 x 1741		
GBW 640	400 mm					536 x 1611	586 x 1611	636 x 1611	686 x 1611		
GBW 666	660 mm					536 x 1351	586 x 1351	636 x 1351	686 x 1351		
GBW 679	790 mm					536 x 1221	586 x 1221	636 x 1221	686 x 1221		
GBW 692	920 mm					536 x 1091	586 x 1091	636 x 1091	686 x 1091		
A 627	270 mm			486 x 1741		536 x 1741	586 x 1741	636 x 1741	686 x 1741		
A 640	400 mm			486 x 1611		536 x 1611	586 x 1611	636 x 1611	686 x 1611		
A 666	660 mm					536 x 1351	586 x 1351	636 x 1351	686 x 1351		
A 679	790 mm					536 x 1221	586 x 1221	636 x 1221	686 x 1221		
A 692	920 mm					536 x 1091	586 x 1091	636 x 1091	686 x 1091		
GBW 44	442 mm	430 x 1593	480 x 1593	530 x 1593	580 x 1593	630 x 1593	680 x 1593	730 x 1593			
GBW 66	658 mm	430 x 1377	480 x 1377	530 x 1377	580 x 1377	630 x 1377	680 x 1377	730 x 1377	780 x 1377	830 x 1377	
GBW 88	874 mm					530 x 1161	580 x 1161	630 x 1161	680 x 1161	730 x 1161	780 x 1161
A 33	334 mm	430 x 1701	480 x 1701	530 x 1701	580 x 1701	630 x 1701	680 x 1701	730 x 1701			
A 44	442 mm	430 x 1593	480 x 1593	530 x 1593	580 x 1593	630 x 1593	680 x 1593	730 x 1593			
A 66	658 mm	430 x 1377	480 x 1377	530 x 1377	580 x 1377	630 x 1377	680 x 1377	730 x 1377			
A 88	874 mm					530 x 1161	580 x 1161	630 x 1161	680 x 1161	730 x 1161	
M 44	442 mm					530 x 1593	580 x 1593	630 x 1593	680 x 1593	730 x 1593	
M 66	658 mm					530 x 1377	580 x 1377	630 x 1377	680 x 1377	730 x 1377	
M 88	874 mm					530 x 1161	580 x 1161	630 x 1161	680 x 1161	730 x 1161	

HOOGTE Stamp 231,5 cm		BWH	63	68	73	78	83	88	93	98	103
A 627 / GBW 627	270 mm						586 x 1941	636 x 1941	686 x 1941		
A 640 / GBW 640	400 mm						536 x 1811	586 x 1811	636 x 1811		
A 666 / GBW 666	660 mm						586 x 1551	636 x 1551	686 x 1551		
A 679 / GBW 679	790 mm						586 x 1421	636 x 1421	686 x 1421		
A 692 / GBW 692	920 mm						586 x 1291	636 x 1291	686 x 1291		

Voorbehandeling en afwerkingsinstructie buitendeuren

Deuren dienen binnen 8 dagen na levering afgewerkt te zijn. Dit geldt voor alle zijden (6) en alle boringen en inkrozingen.

Het is belangrijk nauwkeurig de instructies op de verpakking of het product te volgen.

Deuren worden standaard onbehandeld geleverd. Het is aan te bevelen de deur vooraf te laten behandelen.

Je kunt kiezen uit de volgende opties:

1. Transparant
2. Crème (RAL 1013), 120 mu ten behoeve van een lichte eindkleur
3. Donkergrijs (RAL 5824) 120 mu ten behoeve van een donkere eindkleur
4. Groen (RAL 6009) 120 mu
5. Lichtgrijs (RAL 7004) 120 mu ten behoeve van een lichte eindkleur

De onbehandelde of transparant behandelde deuren worden standaard voorzien van Merbau panelen. De dekkend behandelde deuren worden standaard voorzien van MDF panelen.

De Bruynzeel balkondeuren uit de serie GBW zijn standaard voorzien van 120 mu lichtgrijze grondverf. De hardhouten poortdeuren zijn standaard groen voorbehandeld.

Het is belangrijk jouw buitendeur op een juiste manier te behandelen. Wij adviseren je daarom de deuren niet te schilderen in de volle zon, bij een temperatuur lager dan 7°C of bij een hoge luchtvochtigheid (> 85%). Bij het schilderen van de buitendeur is het belangrijk de instructies op de verpakking van de verf goed te volgen.

De deuren kunnen het beste geschuurd worden met schuurpapier nummer 240.

Vervolgens dien je de deuren stofvrij te maken. De deuren moeten minimaal 2-3 keer onverdund worden afgelakt. Je dient tussen de lakbeurten minimaal 24 uur droogtijd aan te houden. Tussen de lakbeurten is het belangrijk te schuren. Wij adviseren je om de paneelranden af te kitten met een overschilderbare kit. Hiermee verleng je de levensduur van jouw deur.

Een deur mag nooit onvoldoende behandeld en onbeglaasd aan weersinvloeden worden blootgesteld.

De deuren dienen op het werk passend gemaakt te worden. Direct hierna moeten de bewerkte vlakken voorzien worden van een basisbescherming. Belangrijk is de onder- en bovenkant te voorzien van een extra laag. Dit geldt overigens ook voor brievenleuven, slotgaten, scharnieren, etc.